



Безопасная и эффективная работа на мачтах разной высоты благодаря быстрому монтажу и надёжной страховке.

- Высочайшая безопасность при работе благодаря двухстоечной лестнице и интегрированной страховочной системе.
- Опережающая защита от падения обеспечивает должную безопасность уже при монтаже лестницы.
- Широкие, глубиной 30 мм, ступени не дают ногам скользить при подъёме и спуске.
- Фирменное соединение «ступень-стойка» качественной завальцовкой.
- Двухстоечная конструкция облегчает транспортировку, штабелирование и хранение модулей.
- Малоизнашиваемое крепление к мачтам благодаря специальным стропам (верёвка и скоба с упорной колодкой).

Технические характеристики

- Для мачт высотой до 20,00 м и диаметром от 140 до 1000 мм.
- Монтаж на мачте высотой 15,00 м занимает примерно 10 минут.
- Максимальная суммарная нагрузка на собранную лестницу: 150 кг.
- Вся лестничная система проверена на соответствие DIN EN 353 CE 0121, DIN 18 799-1, DIN EN ISO 14122-4, DIN EN 131. Соответствие этим стандартам подтверждается проверкой и сертификацией DEKRA.

! **Примечание:**
Запчасти и детали (упорные элементы, верёвки и др.) поставляются по запросу.

Совет ЦАРГЕС
Монтаж в иллюстрациях посмотреть:



Скоба с упорным профилем



Регулируемая по высоте верхняя секция

Комплект

Комбинация	Длина лестницы, м	Габаритная ширина, мм	Высота профиля, мм	Количество ступеней	Вес, кг	Кат. №
3-секции	8,80	505	58	32	40,0	55140
4-секции	11,60	505	58	42	52,0	55141
5-секций	14,40	505	58	52	64,0	55142
6-секций	17,20	505	58	62	76,0	55143
7-секций	20,00	505	58	72	88,0	55144

Детали

Комбинация	Длина лестницы, м	Габаритная ширина, мм	Высота профиля стойки, мм	Количество ступеней	Вес, кг	Кат. №
Нижняя секция	3,52	505	58	12	14,0	41916
Средняя секция	2,85	505	58	10	12,0	41917
Верхняя секция	2,80	505	58	10	12,0	41918

Страховка от падения при подъёме и спуске в любом месте лестничной системы.

- Опережающая защита от падения обеспечивает должную безопасность уже при монтаже лестницы.
- Алюминиевая страховочная направляющая.
- Бегунок ZAST-OPTIFLEX можно устанавливать и снимать (при соблюдении правил безопасности) в любом месте страховочной системы. Этот бегунок не входит в комплект поставки лестницы, но он крайне необходим, поскольку без него пользоваться лестницей нельзя. Бегунок ZAST-OPTIFLEX заказывается по Кат. № 47588.



Примечание:

Страховочные бегунки и карабины используются при риске падения с высоты 5,00 м и более.



Бегунок ЦАРГЕС ZAST-Optiflex-R4

Вес, кг	Кат. №
1,2	47588

Страховочная обвязка по DIN EN 361, форма А

Кат. №
47524

Переходник ЦАРГЕС для плавной компенсации неровностей

Для лестниц с высотой стоек до мм	Для лестниц с габаритной шириной от/до мм	Габаритная ширина, мм	Вес, кг	Кат. №
95	300-500	680	5,0	41919

Рекомендован для использования с мачтовыми лестницами ЦАРГЕС. Компенсирует перепад высот до 210 мм. Встроенные шипы для устойчивости на рыхлом грунте.



Регулируемый по высоте переходник